

## PRODUKT 56: FB30 Brandduk



### Produktbeskrivning:

Standardversionen är en 1,5 mm tjock armerad glasfiberduk som impregnerats med en röd utvidgande massa. Levereras endast i 1220 mm bredd. En ny vattenfast utgåva kan också levereras. Produkten finns även i en akustisk version som är 16,5 mm tjock och 1220 mm bred. Ett brandsäkert lim skall användas vid skarvning av gardiner, ca 20 ml per löpmetr.

### Användning:

Brandduken används mycket på vindar och takkonstruktioner samt fritt hängande i tak. Brandduken skarvas med ett överlapp på 50 mm och fästs med utvidgande lim eller armerad tape. Duken är anpassad för användning på stålkonstruktioner, betong eller på träverk. Kan fästas med t ex. stålband, brandsäkra textilband och/eller stålklips/fästanordningar.

### Beställningsreferenser:

Referens	Beskrivning
FB30/1220	1,5 mm tjock, 1220mm bred 30 minuter brandduk
FB30/1220/A	16.5mm tjock, 1220mm bred 30 minuter akustisk brandduk
FB/C1	1x25x1250mm metall stroppar för montering av brandduk
FB/C2	1x25x2500mm metall stroppar för montering av brandduk
FB/T	6x50x1200mm träläkt för montering av brandduk mot timmer
FB/CLIP3	U-formad clips för fäste i tak
FPA/WT*	310ml tub med brandhämmande lim
ST50	50mm bred aluminiumbehandlad tape för skarvar
ST75	75mm bred aluminiumbehandlad tape för skarvar
ST100	100mm bred aluminiumbehandlad tape för skarvar

\*Även tillgänglig i plastspänner från 250ml till 5 liter.