




Upp till 5 års garanti

Europeisk kvalitet - dansk design. 2200i levereras automatiskt med 2 års garanti. Tre års gratis, extra garanti kräver produktregistrering på www.protectglobal.se/garanti/



Välj mellan 4 olika munstycken

2200i levereras med ett rakt munstycke. Men det är lätt att byta ut mot ett annat munstycke med 1 hål eller 3 hål - rakt eller 30°.



XTRA+ dimvätska

Solid refill-dunk med XTRA+ dimvätska: Extra vit och torr och med extra kvardröjningstid. Snabbt och enkelt att byta utan att spilla.



Tester och godkännanden

2200i är testad och godkänd i enlighet med gällande EU-normer för säkerhetsdimma. Ladda ner dokumentation på protectglobal.se (Dokumentation).

2200i™

Modell 2200i är den mest kraftfulla dimkanonen i vår professionella serie. Den har en enorm kapacitet och avfyra dimma med ett vrål! 2200i är byggd för skydd av inköpscentraler, stora företag och stora lager samt byggnader med inre våningsplan.



Funktioner:

- Avfyra 2700 m³ säkerhetsdimma på 60 sekunder vid full hastighet
- Flexibel justering av prestanda mellan 900 och 2875 m³
- 100 % tyst i beredskapsläge
- Pulseringsfunktion i upp till 10 minuter (effektivt underhåll av dimman)
- Kan anslutas till varje larmsystem inklusive ZOLO GSM Larmsystem
- Kan utökas med IPCard, MultiCard och IntelliBox
- Loggar data med IntelliSuite
- Förberedd för 4 olika munstycken och 15 cm förlängningsstycke

Specifikationer:

Effekt/dimproduktion, exempel: 60 sekunder + 10 minuter puls: 3700 m ³
4 nivåer för inställning av prestanda: 900-2875 m ³
Kan ställas in på pulseringsfunktion (kan avfyra flera gånger)
3 liters refill-vätskebehållare ingår
Tillräckligt med vätska för 5 avfiringar i en dunk
Elektronisk vätskemätare
Ansluten effekt: 1680 W
Spänning: 230V, 50 Hz
Genomsnittlig elförbrukning i beredskapsläge efter uppvärmning: 80W
Elförbrukning i beredskapsläge utan värme: 5-10W
Uppvärmningstid (från kall): 30 minuter
Uppvärmningstid efter avfiring: 0-14 minuter
Arbetstemperatur (min/max): 5/80 °C.
Ingångar: 5 signaler
Utgångar: 3 signaler
On/off-dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning
Backup av elektronik och pump (2 x 12V, 1,2 Ah)
Strömbackup efter bortfall av nätspänning: Upp till 3 timmar
Inbyggt, automatiskt batteritest
Optiska, ljudmässiga och elektriska signaler/indikatorer
Statusindikator på kretskortet
Extern statusindikator
Anti-sabotage och stöttåligt stålhölje
Färg på stålhöljet: Vit eller svart
Dimensioner: L: 633, B: 352, H: 172 mm
Installationsvikt: 24,8 kg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i tekniska data.



SECURED IN SECONDS